



DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: ELASTOSIL® M 4600 B

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het preparaat:

Industrieel.

Grondstof voor: elastomere producten .

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier: DRAWIN Vertriebs-GmbH

Straat/postbus: Rudolf-Diesel-Straße 15

Land. duid./postcode/plaats: D 85521 Riemerling

Telefoon: +49 89 60869-0

Telefax: +49 89 60869-250

Inlichtingen m.b.t. het veiligheidsblad:

Telefoon

+49 8677 83-4888

Telefax

+49 8677 886-9722

E-mail

WLCP-MSDS@wacker.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Inform. in geval van nood:

**+31 10 713 8195**

Antigifcentrum (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum +31 30 274 88 88

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008:

Geen GHS-etikettering noodzakelijk.

#### 2.3 Andere gevaren

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1 Stoffen

niet toepasbaar

#### 3.2 Mengsels

##### 3.2.1 Chemische karakterisering

polydimethylsiloxaan met functionele groepen + hulpstoffen voor de vorming van additievernettingen

##### 3.2.2 Bevat gevaarlijke stoffen

Dit product bevat geen bestanddelen in hoeveelheden boven de toegestane grenswaarde(n).

Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57) in hoeveelheden  $\geq$  0,1%.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen



DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Algemeen:**

Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

**Na contact met de ogen:**

Onmiddellijk met ruim water spoelen. Indien irritatie voortduurt, arts raadplegen.

**Na contact met de huid:**

Met behulp van een doek of stuk papier verwijderen. Met ruim water of water met zeep wassen. Bij zichtbare huidverandering of klachten advies van een arts inwinnen (indien mogelijk etiket of veiligheidsdatablad laten zien).

**Na inademen:**

Het product kan onder normale omstandigheden niet worden ingeademd.

**Na opname door de mond:**

Veel water in kleine porties laten drinken. Niet laten braken.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Relevante gegevens zijn in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Lees meer informatie over de toxicologie in paragraaf 11.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen:**

alkoholbestendig schuim , Kooldioxide , Waternevel , sprinkler installaties , Zand , Bluspoeder .

**Om veiligheidsredenen niet geschikte blusmiddelen:**

waterstraal .

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke brandgassen of dampen ontstaan. Blootstelling aan verbrandingsproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid! Gevaarlijke verbrandingsproducten: giftige en zeer giftige dampen .

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Bijzondere beschermingsmiddelen bij de bestrijding van brand:**

Persluchtapparatuur gebruiken. Niet beschermde personen uit de buurt houden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Beveilig de omgeving. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen etc. (zie deel 8). Niet beschermde personen uit de buurt houden. Wanneer er materiaal is vrijgekomen, dient op het gevaar van uitglijden te worden gewezen. Niet door gemorst materiaal lopen.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen. Lek dichten, indien dit zonder gevaar mogelijk is. Vervuild water/bluswater tegenhouden en opslaan. Alleen in volgens voorschrift gemarkeerde reservoirs deponeren. Bij vrijkomen in oppervlaktewateren, riolering of in de bodem de bevoegde instanties waarschuwen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Om hechting te vermijden dient het oppervlak met zand of podzol te worden bestoven en moet dit materiaal hierna mechanisch worden weggeveegd. Gemorst materiaal dient te worden opgenomen of bij elkaar te worden gekrast en in een speciale bak voor chemisch afval te worden gedaan. De eventueel achterblijvende gladde laag met wasmiddel / zeepoplossing of een ander biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel verwijderen. Breng om de hechtcracht te verbeteren zand of een ander inert, korrelachtig materiaal aan.



DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten. Dit geldt vooral voor gegevens over persoonlijke beschermingsmiddelen (paragraaf 8) en afvalverwijdering (paragraaf 13).

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Aanwijzingen voor het veilig gebruik:**

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 8.

**Aanwijzingen m.b.t. de bescherming tegen brand en explosies:**

Houdt u aan de algemene regels voor brandpreventies.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Vereisten m.b.t. opslagruimtes en verpakking:**

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

**Aanwijzingen t.b.v. opslag samen met andere stoffen:**

Houdt u aan de ter plaatse geldende officiële voorschriften.

**Overige specificaties m.b.t. de voorwaarden voor opslag:**

Droog en koel bewaren.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

**Grenswaarden voor de lucht op de werkplek:**

vervalt

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1 Beheersing van beroepsmatige blootstelling

**Algemene beschermings- en hygiëne-maatregelen:**

Neem bij de omgang met chemische stoffen de algemene maatregelen m.b.t. de hygiëne in acht. Niet eten, drinken of roken tijdens het werken.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen:**

**Ademhalingsbescherming**

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.

**Bescherming van de ogen**

Aanbeveling: Veiligheidsbril .

**Bescherming van de handen**

Tijdens de omgang met dit product wordt het gebruik van beschermende handschoenen aanbevolen.

Aanbevolen handschoenmateriaal: Veiligheidshandschoenen van nitrilrubber

Materiaaldikte > 0,1 mm

Doorbreektijd: > 480 min

Aanbevolen handschoenmateriaal: Veiligheidshandschoenen van butylcaoutchouc

Materiaaldikte > 0,3 mm

Doorbreektijd: > 480 min



# Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Gelieve erop te letten dat de dagelijkse gebruiksduur van chemische beschermingshandschoenen in de praktijk vanwege de vele factoren die van invloed zijn (bijvoorbeeld temperatuur) beduidend korter zijn dan de permeatietijd welke in tests is vastgesteld.

## 8.2.2 Beheersing van milieublootstelling

Niet in oppervlakte- of afvalwater en niet in de bodem laten terechtkomen.

## 8.3 Extra aanwijzingen m.b.t. de inrichting van technische installaties

Houdt u aan de aanwijzingen van deel 7. Houdt u aan de voorschriften van de nationale overheid.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| Eigenschap:  | Waarde:                                      | Methode:     |
|--|--|--------------|
| <b>Voorkomen</b>   |  |              |
| Fysische toestand .....  | vloeibaar                                    |              |
| Vorm.....  | pasta  |              |
| Kleur.....   | kleurloos                                    |              |
| <b>Geur</b>  |  |              |
| Geur .....   | zwak   |              |
| <b>Stankdrempel</b>  |  |              |
| Stankdrempel .....   | geen gegevens beschikbaar                    |              |
| <b>pH-Waarde</b>   |  |              |
| pH-Waarde.....   | vervalt                                      |              |
| <b>Smelt-/vriespunt</b>  |  |              |
| Smeltpunt / smelttraject.....                                      | vervalt                                      |              |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b>                                |  |              |
| Kookpunt / kooktraject.....  | vervalt                                      |              |
| <b>Vlampunt</b>  |  |              |
| Vlampunt.....  | 301 °C                                       | (DIN 51376)  |
| <b>Verdampingssnelheid</b>   |  |              |
| Verdampingssnelheid.....   | geen gegevens beschikbaar                    |              |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> |  |              |
| Onderste explosiegrens .....                                       | vervalt                                      |              |
| <b>Dampspanning</b>  |  |              |
| Dampspanning.....  | vervalt                                      |              |
| <b>Oplosbaarheid</b>   |  |              |
| Mate van oplosbaarheid in water.....                               | vrijwel niet oplosbaar                       |              |
| <b>Dampdichtheid</b>   |  |              |
| relatieve gas-/dampdichtheid.....                                  | Geen gegevens bekend.                        |              |
| <b>Relatieve dichtheid</b>   |  |              |
| Relatieve dichtheid.....   | 1 (25 °C; 1013 hPa)<br>(Water / 4 °C = 1,00) | (DIN 53217)  |
| Dichtheid .....  | 1 g/cm <sup>3</sup> (25 °C; 1013 hPa)        | (DIN 53217)  |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b>                      |  |              |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water.....                        | Geen gegevens bekend.                        |              |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                                 |  |              |
| Ontstekingstemperatuur .....                                       | 425 °C                                       | (DIN 51794)  |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                                       |  |              |
| Thermische ontbinding .....  | 200 °C                                       |              |
| <b>Viscositeit</b>   |  |              |
| Viscositeit (dynamisch).....                                       | 10000 mPa.s bij 23 °C                        | (Brookfield) |
| <b>Moleculaire massa</b>   |  |              |
| Moleculaire massa .....  | niet toepasbaar                              |              |



DRAWIN

# Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

## 9.2 Overige informatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 – 10.3 Reactiviteit; Chemische stabiliteit; Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij deskundige opslag en gebruik geen gevaarlijke reacties bekend.

Relevante gegevens zijn eventueel in andere gedeeltes van deze paragraaf te vinden.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Niet bekend.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij opslag en gebruik volgens voorschrift: niet bekend. Metingen hebben uitgewezen, dat bij temperaturen van ca. 150 °C en hoger door oxydatieve afbraak een geringe hoeveelheid formaldehyde wordt afgesplitst.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### 11.1.1 Acute toxiciteit

##### Productgegevens:

| Blootstellingsroute | Resultaat/Werking  | Voorbeeld/teststelsysteem | Bron            |
|---------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Oraal               | LD50: > 5000 mg/kg | Rat                       | Analogiebesluit |
| dermaal             | LD50: > 2008 mg/kg | Rat                       | Analogiebesluit |

#### 11.1.2 Huidcorrosie/irritatie

##### Productgegevens:

| Resultaat/Werking  | Voorbeeld/teststelsysteem | Bron            |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Geen huidirritatie | Konijn                    | Analogiebesluit |

#### 11.1.3 Ernstig oogletsel/oogirritatie

##### Productgegevens:

| Resultaat/Werking | Voorbeeld/teststelsysteem | Bron            |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Geen oogirritatie | Konijn                    | Analogiebesluit |

#### 11.1.4 Sensibilisatie van de ademwegen/huid

##### Productgegevens:

| Blootstellingsroute | Resultaat/Werking                              | Voorbeeld/teststelsysteem | Bron                        |
|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| dermaal             | Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. | Cavia; Buehler test       | Analogiebesluit<br>OECD 406 |

#### 11.1.5 Mutageniteit in geslachtscellen

##### Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

#### 11.1.6 Kankerverwekkendheid

##### Beoordeling:

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.



DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

### 11.1.7 Voortplantingstoxiciteit

**Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

### 11.1.8 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

**Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

### 11.1.9 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

**Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

### 11.1.10 Aspiratiegevaar

**Beoordeling:**

Voor dit eindpunt zijn geen toxicologische onderzoeksgegevens voor het gehele product beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

**Beoordeling:**

Op basis van beschikbare gegevens zijn tot aan de maximale wateroplosbaarheid van het product geen indelingsrelevante effecten op waterorganismen te verwachten. Op grond van de tot op heden opgedane ervaring zijn geen nadelige gevolgen in zuiveringsinstallaties te verwachten.

**Productgegevens:**

| Resultaat/Werking  | Voorbeeld/teststelsysteem   | Bron                                 |
|--|---|--------------------------------------|
| > 1000 mg/l (nominaal)<br>effect level > maximum achievable concentration  | static (water-accommodated fraction)<br>vis (96 h)                            | Literatuur<br>(Polydimethylsiloxaan) |
| EC50: > 0,0001 mg/l (gemeten)<br>effect level > maximum achievable concentration   | static (water-accommodated fraction)<br>Daphnia magna (48 h)                  | Literatuur<br>(Polydimethylsiloxaan) |
| IC50 (growth rate): > 100000 mg/l (nominaal)<br>effect level > maximum achievable concentration                            | static (water-accommodated fraction)<br>zeewier (skeletonema costatum) (72 h) | Literatuur<br>(Polydimethylsiloxaan) |
| NOEC: > 10000 mg/kg  | feeding study<br>regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) (28 d)                  | Literatuur<br>(Polydimethylsiloxaan) |
| NOEC (mortaliteit, groei, voortplanting): > 500 mg/kg<br>De blootstelling aan behandeld sediment leidde niet tot effecten. | blootstelling via sediment<br>Daphnia magna (21 d)                            | Literatuur<br>(Polydimethylsiloxaan) |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**Beoordeling:**

Siliconen-aandeel: Biologisch niet afbreekbaar. Eliminatie door adsorptie in geactiveerd slib.

### 12.3 Bioaccumulatie

**Beoordeling:**

Polymeercomponent: Bio-accumulatie niet waarschijnlijk.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Beoordeling:**

Polymeercomponent: niet oplosbaar in water. Adsorbeert aan grond.



DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

geen bekend

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

#### 13.1.1 Product

Aanbeveling:

Materiaal dat niet hergebruikt of opgewerkt kan worden, dient door een erkende instantie conform de lokale, nationale en overheidsvoorschriften verwijderd te worden. Afhankelijk van de voorschriften kunnen afvalverwerkingsmethoden ook afvoer naar een vuilstort of verbranding omvatten.

#### 13.1.2 Niet schoongemaakte verpakkingen

Aanbeveling:

Verpakkingen dienen volledig leeggemaakt worden (drupvrij, stofvrij, met spatel leeggemaakt). Verpakkingen dienen, met inachtneming van de lokale en/of nationale bepalingen, bij voorkeur te worden hergebruikt resp. te worden gerecycled. Verpakkingen die niet kunnen worden schoongemaakt, dienen te worden behandeld als de stof zelf.

#### 13.1.3 Afval-code no. (EG)

Voor dit product kann geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de verwijderaar te worden bepaald.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 – 14.4 VN-nummer; Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN; Transportgevarenklasse(n); Verpakkingsgroep

**Weg ADR:**

Waardering.....: Geen gevaargoed

**Spoorweg RID:**

Waardering.....: Geen gevaargoed

**Transport over zee IMDG-Code:**

Waardering.....: Geen gevaargoed

**Transport door de lucht ICAO-TI/IATA-DGR:**

Waardering.....: Geen gevaargoed

### 14.5 Milieugevaren

Milieugevaarlijk: neen

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gelieve op relevante gegevens in andere paragrafen te letten.

### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

Een bulktransport in tankschepen is niet beoogd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale en lokale voorschriften dienen te worden opgevolgd.

Informatie over de kentekening vindt u in hoofdstuk 2 van dit document.



DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

**Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso III):**

Niet van toepassing

**Overige voorschriften, beperkingen en verboden:**

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Het resultaat van de chemische veiligheidsbeoordeling vereist geen vermelding van expositiescenario's en toepassingen op het veiligheidsinformatieblad.

### 15.3 Gegevens met betrekking tot de Internationale Registreerstatus

Indien relevante gegevens voor de afzonderlijke stofinventarissen beschikbaar zijn, worden deze onderstaand aangegeven.

|  |   |
|--|---|
| Japan.....                               | <b>ENCS</b> (Handbook of Existing and New Chemical Substances):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| Nieuw-Zeeland .....                      | <b>NZIoC</b> (New Zealand Inventory of Chemicals):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris. (Voor een juiste interpretatie van de registratiestatus is aanvullende informatie vereist, zoals de indeling als gevaarlijke stof of mogelijk een Group Standard.)   |
| Australië .....                          | <b>AICS</b> (Australian Inventory of Chemical Substances):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.  |
| China .....                              | <b>IECSC</b> (Inventory of Existing Chemical Substances in China):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.  |
| Canada.....                              | <b>DSL</b> (Domestic Substance List):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| Filipijnen .....                         | <b>PICCS</b> (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):<br>Dit product wordt vermeld in of is in overeenstemming met de stofinventaris.   |
| Verenigde Staten van Amerika (VSA) ..... | <b>TSCA</b> (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):<br>Alle bestanddelen van dit product staan vermeld als zijnde actief of zijn in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen.  |
| Taiwan.....                              | <b>TCSI</b> (Taiwan Chemical Substance Inventory):<br>Dit product is opgenomen in of in overeenstemming met de inventaris van chemische stoffen. Algemene opmerking: de Taiwanese verordening inzake chemische stoffen vereist een fase 1-registratie voor stoffen die opgenomen zijn in of in overeenstemming zijn met de TCSI indien bij de import naar Taiwan of bij de productie in Taiwan de drempelhoeveelheid van 100 kg/jaar overschreden wordt (voor mengsels moet dit per bestanddeel worden berekend). Het is de taak van de importerende/producerende juridische entiteit om zorg te dragen voor deze verplichting. |
| Europese Economische Ruimte (EER).....   | <b>REACH</b> (Verordening (EG) nr. 1907/2006):<br>Algemene noot: Registratieverplichtingen welke op grond van de fabricage in of import naar de EER door de in paragraaf 1 genoemde leveranciers ontstaan, zullen door deze worden voldaan. Registratieverplichtingen welke op grond van de import naar de EER door klanten of downstreamgebruikers ontstaan, zullen door deze worden voldaan.  |
| Zuid-Korea (Republiek Korea).....        | <b>AREC</b> (Wet betreffende de registratie en evaluatie van chemische stoffen; "K-REACH"):<br>Neem contact op met uw vaste WACKER-contactpersoon voor meer gedetailleerde informatie.  |





DRAWIN

## Productveiligheidsblad (1907/2006/EG)

---

Materiaal: 60008689

ELASTOSIL® M 4600 B

Versie: 2.6 (NL)

Gedrukt op: 25.09.2020

Herzien op: 21.08.2020

---

### RUBRIEK 16: Overige informatie

---

#### 16.1 Product

De gegevens in dit document baseren op de stand van onze kennis op het moment van revisie. Zij vormen geen uitspraak over de eigenschappen van het beschreven product in de zin van de wettelijke garantievoorschriften.

De beschikbaarstelling van dit document ontslaat de afnemer van het product niet van diens verantwoordelijkheid om de van toepassing zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot het product op te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de verdere verkoop van het product of daarmee vervaardigde mengsels of artikelen in andere rechtsgebieden, alsook voor industriële eigendomsrechten van derden. Indien het beschreven product wordt verwerkt of met andere materialen wordt vermengd, kunnen de gegevens in dit document niet op het aldus vervaardigde product worden overgedragen, tenzij dit uitdrukkelijk zo wordt vermeld. Bij een herverpakking van het product is de afnemer verantwoordelijk voor het bijsluiten van de van toepassing zijnde veiligheidsinformatie.

WACKER beperkt het gebruik van zijn producten binnen het menselijk lichaam of in contact met lichaamsvloeistoffen en slijmvliezen. Raadpleeg ons Gezondheidszorgbeleid op [www.wacker.com](http://www.wacker.com) voor meer informatie. WACKER kan elke leveringsverplichting annuleren als het Gezondheidszorgbeleid niet wordt nageleefd.

#### 16.2 Extra aanwijzingen:

Komma's in numerieke gegevens staan voor de decimale punt. Verticale strepen aan de linkerrand verwijzen naar wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Deze versie vervangt alle voorgaande versies.

**- Einde van veiligheidsinformatieblad -**